ТзОВ "М-Техгруп"
79041, м. Львів, вул. Спокійна, 31
р/р 26001003212638 у ПАТ "Ідея Банк"
МФО 336310, ЄДРПОУ 39918975,
витяг ПДВ 1513054500400

моб.: +38 068 464 64 74
моб.: +38 068 464 64 84
роб.: +38 032 290 26 99
факс.: +38 067 441 53 72
e-mail: info@m-techgroup.com.ua
internet: www.m-techgroup.com.ua

ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

OPTICAL 25(HV)

Добавка, що пришвидшує зав'язування / пластифікуюча / розріджуюча

Опис:
OPTICAL 25(HV) добавка, що пришвидшує зав'язування, пластифікуюча, розріджуюча, особливо рекомендується для виробництва товарного бетону

Особливості:
- Пришвидшує процес зав'язування цементу
- Покращує приготування суміші
- Діє як інгібітор корозії сталевої арматури
- Зумовлює зростання попередньої міцності
- Має добрі пластифікуючі властивості
- Прискорює затвердіння
- Скорочує час очікування на укріплення
- Збільшує водонепроникність бетону
- Обмежує висихання свіжого бетону
- Збільшує температуру гідратації.
- Розріджує суміш
- Для цементів портландських і металургійних
- Зменшує кількість води замішування
- Дозволяє збільшення обертання форм
- Розгладжує поверхню елементів
- Підвищення перекачування

Сумісний з усіма добавками BAUFERT

Дозування: необхідна кількість домішки адаптується під конкретні параметри і вказати його під час репетицій

Рекомендоване дозування:
- ✓ 0,3-2,0% по відношенню до цементу;
- ✓ 0,5-2,0% по відношенню до цементу

Консистенція:	рідина
Колір:	світлокоричневий
Густина:	1,16 г/см^3
Вміст хлоридів:	відповідає нормам
Дозування:	0,3% – 2,0% (масових) від ваги в'яжучого
Термін придатності:	12 місяців в оригінальних запечатаних ємностях
Зберігання:	у закритих ємностях при температурі не нижче +5°C.

Упакування:

Каністра	30 л
Бочка	220 л
Контейнер	1000 л

Спосіб дозування:

домішка OPTICAL 25(HV) може бути додана безпосередньо до готової суміші або разом із водою змішування. Після введення добавки в кожному випадку забезпечити достатній час перемішування. При використанні з іншими продуктами BAUFERT проконсультуйтеся з нашими інженерами для того, щоб встановити законність використання різних домішок

Застосування:

Добавка дозволяє проведення бетонних робіт при мінусових температурах, а також при несприятливих атмосферних умовах для отримання марки консистенції S3/S4, а також при оптимальному часі для утримування опалубка. Використовується з добавками пороутворювачами LUFT PLAST 65(LP) та LUFT ECO (LP) для бетонів стійких до морозу і протильодових засобів, а також ущільнювачем OPTICAL VERS 55

Зберігання:

в оригінальній закритій упаковці, захищати від морозу, сильної спеки і забруднення навколишнього середовища.

Деталі продукту:

Сертифікати та дозволи ПЖ НК / В / 0183/01/2013 Сертифікат заводського контролю виробництва 1023-CPD-0298 F / б ISO 9001: 2008. Відповідає стандарту BS EN 934-2: 2010: T3.1 / 3.2

Заключні зауваження:

Використання продукту повинне дотримуватися положень технічного регламенту листових даних на будівництво відповідних норм і правил охорони здоров'я та безпеки. У разі сумніву зв'яжіться з технічним відділом виробника.
Продукт для професійного використання.

Перед застосуванням необхідно ознайомитися з діючою картою хімічних характеристик.

Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні в оригінальній упаковці, окремо від продуктів харчування як найдалі від прямих сонячних променів.

Надаємо гарантії відносно якості наших матеріалів при дотриманні наших умов постачання та застосування. Для будівництва зі спеціальними вимогами, які не входять в дану інструкцію надаємо технічний супровід.