ТзОВ "М-Техгруп"
79041, м. Львів, вул. Спокійна, 31
р/р 26001003212638 у ПАТ "Ідея Банк"
МФО 336310, ЄДРПОУ 39918975,
витяг ПДВ 1513054500400

моб.: +38 068 464 64 74
моб.: +38 068 464 64 84
роб.: +38 032 290 26 99
факс.: +38 067 441 53 72
e-mail: info@m-techgroup.com.ua
internet: www.m-techgroup.com.ua

ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

ESTAPLAST 55premium

Добавка пластифікатор для вібропресованої продукції / зменшує кількість води

Опис:
ESTAPLAST 55premium універсальна добавка пластифікаційно-розріджувальна, зменшує кількість води замішування. Створює в бетоні сучасну молекулярну структуру, гарантуючи високі прирости міцності. Багатофункціональна добавка ESTAPLAST 55premium є «хімією» нового покоління, призначена для бетонних елементів, ущільнених механічно.

Особливості:
- Покращує змочуваність цементних зерен
- Збільшує первинну і кінцеву міцність
- Добре пластифікує бетонну суміш
- Зменшує кількість води замішування
- Має розріджувальні властивості
- Істотно полегшує щільність бетонної суміші
- Дозволяє зменшити цемент
- Забезпечує підвищення продуктивності
- Покращує герметичність бетону
- Скорочує тривалість твердіння
- Покращує зовнішній вигляд бетону і естетику поверхні
- Знижує силу зчеплення між бетоном і формою
- Створює сучасну молекулярну структуру в бетоні
- Істотно збільшується щільність
- Збільшує морозостійкість
- Зменшує процеси нагрівання
- Не змінює кольору бетону
- Не приводить до знебарвлення
- Економічне дозування
- Дозволяє використання цементів нижчих марок

Дозування: необхідна кількість домішки адаптується під конкретні параметри і вказати його під час репетицій
Рекомендоване дозування:
- ✓ 0,2-2,0% по відношенню до цементу;
- ✓ 0,3-0,8% по відношенню до цементу

Консистенція:	рідина
Колір:	коричневий
Густина:	1,16 г/см^3
Вміст хлоридів:	відповідає нормам
Дозування:	0,2-2,0% (масових) від ваги в'яжучого
Термін придатності:	12 місяців в оригінальних запечатаних ємностях
Зберігання:	у закритих ємностях при температурі не нижче +5°С.

Упакування:

Каністра	30 л
Бочка	220 л
Контейнер	1000 л

Спосіб дозування:

домішка **ESTAPLAST 55premium** може бути додана безпосередньо до готової суміші або разом із водою змішування. Після введення добавки в кожному випадку забезпечити достатній час перемішування. При використанні з іншими продуктами **BAUFERT** проконсультуйтеся з нашими інженерами для того, щоб встановити законність використання різних домішок

Застосування:
Добавка до бетонів віброваних, вібропресованих. Зменшує кількість води, пластифікує суміш, забезпечуючи їй одночасно відповідну реологію. Полегшує ущільнення, може бути застосована для зменшення цементу або збільшення міцності хв. на розщеплення. Дозволяє охопити бічні стінки, даючи можливість таким чином їх закрити.

Використовується у виробництві:

- Бруківка, частокіл, плити, ажури і т.д.
- Фасадна плитка, плити тротуарні
- Бордюри, окантовка
- Збірні бетонні вироби
- Елементи, що потребують швидкого укріпнення
- Галантерія бетонна

Зберігання:
в оригінальній закритій упаковці, захищати від морозу, сильної спеки і забруднення навколишнього середовища.

Деталі продукту:
Сертифікати та дозволи ПЖ НК / В / 0183/01/2013 Сертифікат заводського контролю виробництва 1023-CPD-0298 F / б ISO 9001: 2008. Відповідає стандарту BS EN 934-2: 2010: T3.1 / 3.2

Заключні зауваження:
Використання продукту повинне дотримуватися положень технічного регламенту листових даних на будівництво відповідних норм і правил охорони здоров'я та безпеки. У разі сумніву зв'яжіться з технічним відділом виробника.
Продукт для професійного використання.

Перед застосуванням необхідно ознайомитися з діючою картою хімічних характеристик.

Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні в оригінальній упаковці, окремо від продуктів харчування як найдалі від прямих сонячних променів.

Надаємо гарантії відносно якості наших матеріалів при дотриманні наших умов постачання та застосування. Для будівництва зі спеціальними вимогами, які не входять в дану інструкцію надаємо технічний супровід.