ТзОВ "М-Техгруп"
79041, м. Львів, вул. Спокійна, 31
р/р 26001003212638 у ПАТ "Ідея Банк"
МФО 336310, ЄДРПОУ 39918975,
витяг ПДВ 1513054500400

моб.: +38 068 464 64 74
моб.: +38 068 464 64 84
роб.: +38 032 290 26 99
факс.: +38 067 441 53 72
e-mail: info@m-techgroup.com.ua
internet: www.m-techgroup.com.ua

ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

VORPLAST 102(BV/FM)

Добавка пластифікаційно-розріджуюча | зменшує кількість води замішування, легко уповільнююча тужавіння

Опис:
VORPLAST 102(BV/FM) багатофункціональний суперпластифікатор легко уповільнюючий тужавіння. Характеризується дуже добрими пластифікаційно-розріджуючими властивостями. Використовується у виробництві товарного бетону звичайної і середньої міцності. Особливо рекомендований для бетонних підлог (стяжок).

Особливості:

- Має відмінні пластифікуючі властивості
- Добре розріджує бетонну суміш
- Покращує змочуваність зерен цементу
- Впливає на зростання кінцевої міцності
- Суттєво зменшує кількість води замішування
- Зменшує всмоктування вологи бетоном
- Впливає на розподіл тепловиділення в бетоні
- Підвищує морозостійкість
- Знижує поверхневий натяг води замішування
- Значно покращує приготування свіжого бетонного розчину
- Покращує водонепроникність
- Покращує однорідність бетонного розчину
- Полегшує перекачування бетону
- Дозволяє бетонувати густоармовані елементи
- Спеціально подовжує приготування бетонного розчину
- Діє як інгібітор корозії сталевої арматури

Дозування: необхідна кількість домішки адаптується під конкретні параметри і вказати його під час репетицій
Рекомендоване дозування:
- ✓ 0,2-1,5% по відношенню до цементу;
- ✓ 0,4-0,8% по відношенню до цементу

Консистенція:	рідина
Колір:	світлокоричневий
Густина:	1,18 г/см^3
Вміст хлоридів:	відповідає нормам
Дозування:	0,2-1,5% (масових) від ваги в'яжучого
Термін придатності:	12 місяців в оригінальних запечатаних ємностях
Зберігання:	у закритих ємностях при температурі не нижче +5°C.

Упакування:

Каністра	30 л
Бочка	220 л
Контейнер	1000 л

Спосіб дозування:

домішка **VORPLAST 102(BV/FM)** може бути додана безпосередньо до готової суміші або разом із водою змішування. Після введення добавки в кожному випадку забезпечити достатній час перемішування. При використанні з іншими продуктами **BAUFERT** проконсультуйтеся з нашими інженерами для того, щоб встановити законність використання різних домішок

Застосування:
В якості повноцінної пластифікаційно-розріджувальної добавки з подовженим часом утримування консистенції. Для виробництва товарного бетону в будівельній промисловості, дорожньо-мостовій в поєднанні з пороутворювачами, ущільнювачами BAUFERT для бетону, стійкого до морозів і протильодових засобів. VORPLAST 102(BV/FM) може бути використаний в якості незалежної добавки для виробництва товарного бетону аж до марки С35/45. Особливо рекомендований для конструкційних бетонів, гідротехнічних, підлогових.

Зберігання:
в оригінальній закритій упаковці, захищати від морозу, сильної спеки і забруднення навколишнього середовища.

Деталі продукту:
Сертифікати та дозволи ПЖ НК / В / 0183/01/2013 Сертифікат заводського контролю виробництва 1023-CPD-0298 F / б ISO 9001: 2008. Відповідає стандарту BS EN 934-2: 2010: T3.1 / 3.2

Заключні зауваження:
Використання продукту повинне дотримуватися положень технічного регламенту листових даних на будівництво відповідних норм і правил охорони здоров'я та безпеки. У разі сумніву зв'яжіться з технічним відділом виробника.
Продукт для професійного використання.

Перед застосуванням необхідно ознайомитися з діючою картою хімічних характеристик.

Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні в оригінальній упаковці, окремо від продуктів харчування як найдалі від прямих сонячних променів.

Надаємо гарантії відносно якості наших матеріалів при дотриманні наших умов постачання та застосування. Для будівництва зі спеціальними вимогами, які не входять в дану інструкцію надаємо технічний супровід.